

Samliga församlingar utom Frostviken, Tåsjö, Fjällsjö, Bodum

## GROT oflisad från Au

Sortimentsnr. 519

**Trädslag:** Gran, tall och löv

**Kvalitet:** Sortimentet utgörs av grenar och toppar efter slutavverkning, inga okvistade stamdelar längre än 4 m. Inga föroreningar i form av sten, jord, plast eller metall får förekomma.

**Täck med täckpapper.**

**Obs! lövsly m m från dikesrensningar, röjningsvirke etc. är inte grot.**

**Uttag:** Grot kan tillvaratas på friska marker, av blåbärstyp eller bördigare. Uttag bör helst ske på grandominerade marker. Undvik att ta grot på små trakter som inte kan samordnas med andra objekt. Normaluttag är ca 35 m<sup>3</sup>fub/ha.

**Grot körs in till värmeverk/terminal framför allt vintertid, och det måste därför finnas möjlighet att lagra grotten vid bilvägsavlägg upp till två somrar.**

**Avverkning**

- Grotanpassning vid avverkning
- Inga okvistade stamdelar i grotten längre än 4 m.
- Kör inte med skördare eller skotare i den grot som ska tas rätt på. Allt nedkört ris är förorenat och får inte levereras.

**Avlägg:**

- Sortimentet skotas till väggkant där det kan hämtas med bil och släp. Vältorna ska vara täckta med täckpapp som säkrats väl.
- Identitetsmärk grotvältorna med vältlappar
- Grotten tar stor plats, räkna med minst 20 m avlägg per hektar.
- Inga ledningar får gå över avlägget.
- Väg och avlägg skall uppfylla minst samma krav som gäller vid rundvirkestransporter. Goda vändmöjligheter är särskilt viktigt, minst 24 m i diameter krävs.
- Distriktet står för väg och avläggskostnader.

**Mätning:** Utförs vid mottagande industri/terminal genom vägning och torrhhaltsbestämning (omräknas från TTV med 2,2 m<sup>3</sup>fub/ton torrsbstans)

**Pris:** 30 kr/m<sup>3</sup>fub inmätt volym