

Samtliga församlingar utom Frostviken, Tåsjö, Fjällsjö, Bodum

GROTFLIS från Au

Sortimentsnr. 649

Trädslag: Gran, tall och löv

Kvalitet: Sortimentet utgörs av flisade grenar och toppar efter slutavverkning. Inga föroreningar i form av sten, jord, plast eller metall får förekomma.

Obs, lövsly m m från dikesrensningar, röjningsvirke etc är inte grot.

Uttag: Grot kan tillvaratas på friska marker, av blåbärstyp eller bördigare. Uttag bör helst ske på grandominerade marker. Undvik att ta grot på små trakter som inte kan samordnas med andra objekt. Normaluttag är ca 35 m³fub/ha.

Grot flisas och transporteras framför allt vintertid, och det måste därför finnas möjlighet att lagra groten vid avlägg upp till två somrar.

Avverkning:

- Grotanpassning vid avverkning.
- Kör inte med skördare eller skotare i den grot som ska tas rätt på. Allt nedkört ris är förorenat och får inte levereras.

Avlägg:

- Sortimentet skotas till lämplig lagringsplats för kommande flisning. Vältorna ska vara täckta med täckpapp som säkrats väl.
- Identitetsmärk grotvältorna med vältlappar.
- Tipplats för flisad grot måste rekognoseras och markeras på karta vid avverkningsplanering. Önskvärt är en plan yta, ca 10*7 m, fri från sly och annat som försvårar lastning av flisen. Flisen lastas av flisbil med kranmonterad skopa. Inga ledningar får gå över tipplats.
- Väg och avlägg ska uppfylla minst samma krav som gäller vid rundvirkestransporter. Goda vändmöjligheter är särskilt viktigt, minst 24 m i diameter krävs vid rundkörning.
- Distriktet står för väg och avläggskostnader.

Mätning: Utförs vid mottagande industri/terminal genom vägning och torrhaltsbestämning (omräknas från TTV med 2,2 m³fub/ton torrs substans)

Pris: 30 kr/m³fub inmätt volym