

## MÄTNINGSBESTÄMMELSER, SORTIMENTSKRAV m m

Skogsstyrelsens mätningföreskrifter gäller. I övrigt hänvisas till VMR:s mätninginstruktioner och de VMF-instruktioner som vid leveranstillfället tillämpas på mottagningsplatsen. Se vidare [www.virkesmatning.se](http://www.virkesmatning.se) och [www.vmfjord.se](http://www.vmfjord.se). Nedan framgår de viktigaste bestämmelserna avseende dimensioner, sortimentskrav mm.

### 1. SÅGTIMMER

---

#### *Dimensioner*

**Längder:** Vanligen 34-55 dm. Stock längre än 57 dm vrakas. **Se respektive prislista, olika längdkrav finns inom olika områden!**

**Min.diameter i topp:** 14 cm ub. (Dimensionskrav kan variera men timmer med min diameter 14 cm är som regel alltid leveransgillt).

**Max diam:** 600 mm (inkl rotben).

#### *Leveranstider*

**Vinteravverkat** timmer hugget 15/10 – 30/4, skall levereras senast 15/6.

**Sommaravverkat** timmer, hugget 1/6 – 31/8 skall vara vid mottagande sågverk inom 2 veckor från fällningsdagen.

**Vår- och höstavverkat timmer** hugget 1/5-31/5 och 1/9-14/10 bör vara vid mottagande sågverk inom 2 veckor från fällningsdagen.

#### **Avverkningskadeavdrag**

Värdereduktion sker på virke med avverkningskador (dubbskador, fäll och kapsprickor) enligt särskilda bestämmelser (VMR 1/07).

#### *Tillredning*

**Fällkam** större än 10 cm medför vrakning.

Stock med **fäll- eller kapspricka** vilken berör sågutbytet kortas med minst 6 dm.

**Rotben** som är större än 15 cm medför vrakning.

**Mätningvägran** sker när trave innehåller mer än 5% vrak.

#### *Mätninginstruktion VMR 1/07*

Önskar Du mer detaljerade bestämmelser för sågtimmer, se [www.virkesmatning.se/default.asp?id=1631&ptid=1167](http://www.virkesmatning.se/default.asp?id=1631&ptid=1167)

## 2. MASSAVED

---

### *Dimensioner*

**Fallande längder:** 30 - 55 dm

**Obs!** Standardlängd under 40 dm är ej leveransgill (med standardlängd menas att alla stockar är ungefär lika långa)

**Min diam 5 cm** i topp under bark

**Max diam 600 mm** (lokalt kan förekomma 700 mm)

### Barrmassaved

Svensk tall och gran samt lagringsskadad barrved. Contorta får ingå med upp till 10% per trave alternativt levereras rensorterad (max 10 % tall och gran får ingå). På vissa mottagningsplatser får övriga barrträd ingå i barrmassaved.

**Vinteravverkad ved** (1/11 - 30/4) skall levereras senast 15/6. **Sommaravverkad ved** (1/5 - 31/10) skall levereras inom 6 veckor efter fällning. Sommaravverkad ved som bedöms äldre än 6 veckor men utan lagringsskada redovisas som **ej färsk barrmassaved**.

Lövvedsstockar samt stockar med mer skogsröta än **67%** av någon ändytas area vrakas. Stockar med mindre skogsröta behandlas med volymavdrag för rötan. **Högst 15 % vrak** får ingå i sortimentet, varav andelen löv ej får vara mer än 5 %.

### Granmassaved, rensorterad

Frisk och Färsk Gran (FFG). Parti mindre än en biltrave (ca 14 m<sup>3</sup>fub) levereras som barrmassaved.

**Vinteravverkad ved** (1/10 - 31/3) skall vara levererad senast 30/4. **Sommaravverkad ved** (1/4 - 30/9) skall levereras inom 3 veckor efter fällning.

Tall, löv, lagringsrötad barrved, på rot torkad ved och stockar med mer skogsröta än **25 %** av någon ändytas area vrakas.

Mätenhet får innehålla **högst 10 % vrak och avdrag, dock högst 3 %** volymavdrag för skogsröta.

### Lövmassaved

Björk och asp. I virke som levereras till Husum får även andra lövträdslag ingå. Till Husum levereras normalt lövmassaved från området norr om Ångermanälven.

**Vinteravverkad ved** (1/9 - 31/5) skall levereras senast 15/7. **Sommaravverkad ved** (1/6 - 31/8) skall levereras inom 6 veckor efter fällning.

Sommaravverkad ved som bedöms äldre än 6 veckor men utan lagringsskada redovisas som **ej färsk lövmassaved**.

Barrvirke, lagringsrötad stock samt stockar med mer skogsröta än **67%** av någon ändytas area vrakas. Stockar med mindre skogsröta behandlas med volymavdrag för rötan. **Högst 15% vrak** får ingå i sortimentet, varav andelen barrvirke ej får vara mer än 5%.

### 3. ÖVRIGA SORTIMENT

---

Lokalt kan förekomma specialsortiment såsom svarvtimmer, stamblock, kraftlednings- och telefonstolpar, stängselstolpar mm.

### 4. APTERING

---

Studera prislistans konstruktion och följ apteringsråden i den prislista Du apterar mot. Prislistan får Du när Du skriver kontrakt med Din inspektor.

Om Du inte har tillgång till den prislista Du apterar mot, använd följande ”barkbrödsrecept”:

- Maximera uttaget av sågtimmer
- Aptera talltimmer i modullängderna 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52 eller 55 dm. Lägg på ca 5 cm för att vara säker på att stocken når avsedd modullängd.
- Aptera **talltimmer** efter kvalitetsgräns men håll ut längden (gör så långa stockar som möjligt med hänsyn till avsmalning, kvalitetsgränser och skador).
- Aptera **grantimmer** i modullängderna 37, 43, 46, 49, 52 eller 55 dm. Lägg på ca 5 cm för att vara säker på att stocken når avsedd modullängd.
- Håll ut längden på grantimmer, aptera i första hand 49 dm och längre.

2009-01-26/os