

BRANDSKYDDSIMPREGNERAT TRÄ

Skyddar dygnet runt, året om.



Inget annat byggmaterial kan jämföras med trä. Genom traditioner har trä använts såväl i konstruktioner och beklädnad både inomhus och utomhus. Men trä är också ett brännbart material som måste brandskyddas i applikationer där brandkrav ställs t.ex. ytskikt och täandskydd i samlingslokaler, utrymningsvägar, utomhusfasader i flervåningshus.

Norrskog Wood Products AB i samarbete med Woodsafe Timber Protection möjliggör för dig som byggare, konstruktör, brandkonsult, arkitekt att tillgodose brandtekniska krav med samtidigt använda trä med bibehållna egenskaper.



BRANDSKYDDSIMPREGNERAT TRÄ

Skyddar dygnet runt, året om.

Uppfyller gällande nationella och Europeiska brandtekniska krav ställda på träpanel och träbaserad skivmaterial. Brandskyddsimpregneringen sker industriellt genom vakuum och tryckprocess och tillgodoser EU:s konstruktionsdirektiv CPD 89/106 EEG, BVL och nationella riktlinjer enligt BBR.



BRANDSKYDDSIMPREGNERAT TRÄ OCH SKIVMATERIAL
FÖR INOMHUSMILJÖ OCH YTBEHANDLAD UTOMHUSMILJÖ



BRANDSKYDDSIMPREGNERAT TRÄ & SKIVMATERIAL
UTOMHUS OCH EXTREMT FUKTIGA MILJÖER
MED ELLER UTAN YTBEHANDLING



Brandskyddat trä – en trygghet för dig

EGENSKAPER SOM BEVARAS

- Struktur
- Nyans
- Karaktär
- Hållfastighet

ÖVRIGA EGENSKAPER

- Ej känslig för naturliga rörelser i träet
- Bildar inget filmskikt på materialets yta
- Kan användas utomhus utan ytbehandling med Non-Com®
- Salfri impregnering
- Ej hygroskopisk slutprodukt
- Ej miljö eller hälsoskadlig produkt

BEARBETNING & EFTERHANDLING

- Kan bearbetas i viss omfattning
- Täckmålning
- Lasering, bets, lutning
- Lackning

TILLGÅNG

Massivträ finns att tillgå i de flesta dimensioner och profiler, även special tas fram på begäran.

- Furu, gran
- Ädelträ t.ex. ek, björk, lönn

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus och utomhus i applikationer såsom:

- Konstruktion
- Vägg och tak paneler
- Dekorationer
- Akustikpaneler

APPLIKATIONER

- Utrymningsvägar
- Sport & idrottshall
- Samlingslokaler, hörsalar
- Fasadbeklädnad
- Dekoration
- Konstruktion

BRANDTEKNISK SPECIFIKATION

Tillverkningsprocessen är kontrollerad genom tredjepart tillverkningskontroll, SP TRÄTEK.

- **Typgodkännandebevis (TG0263/08)**
Tändskyddande beklädnad med ytskikt B-s1,d0 (K210/B-s1,d0)
SP-FIRE 105, NT-Fire 054 INT/EXT
- **CE Certifierad**
(SC 0243-09, SC 0268/09)
B-s1,d0 massivträ och plywood
- **SP-Fire 105**
Fasadkrav i Br.I konstruktioner(P 902211)
- **NT-Fire 054 INT/EXT**
Beständighet interiört och exteriört



Norrskog Wood Products AB

Tel: +46 (0)644-101 90 Fax: +46 (0)644-109 72

Epost: info@norrskog.se www.norrskogwoodproducts.se

DRICON® and NON-COM® är registrerade varumärken av Arch Timber Protection Ltd
Woodsafe® Timber Protection AB i samarbete med Norrskog Wood Products AB

