

FDV- Grunnet kledning

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Utvendig kledning produseres i gran eller furu. Produktet produseres ihht NS 3186, ferdig grunnet på 3 sider. Fordelen med ferdig grunnet kledning er at den er påført under optimale forhold, slik at faren for råteangrep blir redusert – og at det ikke blir “krympestriper” etter montering. Man er også uavhengig av værforhold og årstid for montering. Kledningsbord leveres med saget/høvlet ytterside.

NWP AB bruker Jotun Opaque primer Alkydgrunning.

Grunnet kledning skal ferdigbehandles med to toppstrøk så snart som mulig - *senest* nestkommende malesesong, avhengig klimaforhold. Grunnen vi anvender kan övermålas med andra färgtyper av hög kvalitet, de bör dock provas på mindre ytor innan färdigmålningen utförs.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Utvendig kledning bør rengjøres minimum hvert annet år. Dette for å fjerne støv og skitt som fester seg til kledningen og gjør at soppsporer lettere fester seg til veggen. Kledningen vedlikeholdes ved å vaske med "husvask" eller - hvis svært skitne flater - "kraftvask". Etter påføring av vaskemiddel bør veggen vaskes med børste og senere spyles med hageslange eller høytrykksspyler. Begynn nedenfra og oppover. NB! Lavt trykk på høytrykksspyleren er viktig for ikke å skade trefibrene i kledningen. *Les bruksanvisningen på vaskemiddelet nøye.*

Ettersyn/kontroll

Kledningen inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. Faren for råtedannelse er størst nederst på veggen. En syl kan stikkes inn i treverket på ulike steder for å sjekke om det er områder med råttent ved. Periodisk kontroll og ettersyn bør gjennomføres hvert år. Eventuelt startende råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut alt skadet tre.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

For å unngå råte i trekledning må en sørge for at kledningen ikke har mulighet til å ta opp fuktighet ved å dekke kledningen med en beskyttende overflatebehandling. Endeveden bør alltid behandles ekstra godt. Unngå vegetasjon som vokser inntil kledningen. Dette vil kunne skape et fuktig klima og gi høyere råterisiko.

Grunnet kledning skal ferdigbehandles så snart som mulig - senest første malesesong. Kledningen vedlikeholdes ved å rengjøre iht. ovennevnte metode. Eventuelle skader i malingsfilm eller trevirke må utbedres omgående. All løs maling fjernes mekanisk. Bruk gjerne stålbørste ved særlig mye slitt treverk.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt. Produktet skal beskyttes mot fukt ved lagring.

3. MILJØPÅVIRKNING

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

(De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SUPPORT

Produsent	NWP AB
Organisasjonsnr.	SE 556133-4870
Adresse	BOX 213
Postnr. og poststed	SE- 83123 Östersund
Telefon	+46 101502655
Telefaks	+46
E-post	bjorn.sanchez@norrskog.se
Internettadresse	www.norrskogwoodproducts.se