

# FDV- Grunnet og malt kledning

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Utvendig kledning produseres i gran eller furu (Cu-impregnert i kl. AB). Produktet produseres ihht NS 3186, ferdig grunnet og malt på 3 eller 4 sider. Fordelen systembehandlet kledning er at den er påført under optimale forhold, slik at faren for råteangrep blir redusert – og at det ikke blir “krympestriper” etter montering. Man er også uavhengig av værforhold og årstid for montering. Kledningsbord leveres med saget/høvlet ytterside.

NWP AB bruker Jotun ([www.jotun.no](http://www.jotun.no)) Lasol ([www.ec.se](http://www.ec.se)) og Teknos ([www.teknos.no](http://www.teknos.no)) for behandling.

Systembehandlet kledning skal ferdigbehandles med topp strøk så snart som mulig - *senest* tredje malesesong, avhengig klimaforhold. De behandlinger vi anvender kan overmålas med andra färgtyper av hög kvalitet, de bör provas på mindre ytor innan färdigmålningen utförs.

### **Antatt levetid/brukstid**

*Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.*

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### **Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Utvendig kledning bør rengjøres minimum hvert annet år. Dette for å fjerne støv og skitt som fester seg til kledningen og gjør at soppsporer lettere fester seg til veggen. Kledningen vedlikeholdes ved å vaske med "husvask" eller "kraftvask". Etter påføring av vaskemiddel bør veggen vaskes med børste og spyles med vann. Begynn nedenfra og oppover. NB! Lavt trykk på høytrykksspyleren er viktig for ikke å skade trefibrene i kledningen. *Les bruksanvisningen på vaskemiddelet nøye.*

### **Ettersyn/kontroll**

Kledningen inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. Faren for råtedannelse er størst nederst på veggen. En kniv kan stikkes inn i treverket på ulike steder for å sjekke om det er råttet. Periodisk kontroll og ettersyn bør gjennomføres hvert år. Skifte ut alt skadet tre ved råteangrep.

### **Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

For å unngå råte i trekledning må en sørge for at kledningen ikke har mulighet til å ta opp fuktighet ved å dekke kledningen med en beskyttende overflatebehandling. Endeveden bør

alltid behandles ekstra godt. Unngå vegetasjon som vokser inntil kledningen. Dette vil kunne skape et fuktig klima og gi høyere råterisiko.

Kledningen vedlikeholdes ved å rengjøre iht. ovennevnte metode. Eventuelle skader i malingsfilm eller trevirke må utbedres omgående. All løs maling fjernes mekanisk. Bruk stålbørste ved slitt treverk.

### **Fuktbestandighet**

Dette produktet tåler moderate mengder fukt. Produktet skal beskyttes mot fukt ved lagring. Övertäckning med tättsittande presenning är inte att rekommendera på grund av transpiration.

## **3. MILJØPÅVIRKNING**

### **Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

## **4. HMS-REFERANSER**

*Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.*

## **5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

*(De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)*

### **Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

## **6. TEKNISK SUPPORT**

<b><i>Produsent</i></b>	NWP AB
<b><i>Organisasjonsnr.</i></b>	SE 556133-4870
<b><i>Adresse</i></b>	BOX 213
<b><i>Postnr. og poststed</i></b>	SE- 83123 Östersund
<b><i>Telefon</i></b>	+46 10-1502655
<b><i>Telefaks</i></b>	+46 644 10972
<b><i>E-post</i></b>	<a href="mailto:bjorn.sanchez@norrskog.se">bjorn.sanchez@norrskog.se</a>
<b><i>Internettadresse</i></b>	<a href="http://www.norrskog.se">www.norrskog.se</a>