



FDV-Dokumentasjon

Heltrepanel for innendørs bruk

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Produseres hovedsaklig fra furu eller gran. De vanligste Norske profilene finnes beskrevet i SN/TS 3183. Visse paneler kan leveres ferdigbehandlet med vannbasert lakk.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Med lett fuktig klut (vann).

Ettersyn/kontroll

Normalt ingen rutiner. Før eventuell malning skal overflaten pusses med sannpapir. Fagkyndige bør rådspørs.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt ubehandlet tre gulner og skal behandles med passende lakk eller maling for å motvirke dette. Panel behandlet med lakk fra fabrikk er behandlet to ganger med Wedevågs vannbasert lakk, som er bevist god mot kvistguling. Kvistguling er et treteknisk fenomen og kan følgelig inntreffe selv når kvistforsegling er påført. Det gis derfor ingen garanti mot kvistguling og dette er følgelig ikke reklamasjonsberettiget. Kuløren tilsvarer nærmest NCS 0500n men kan variere avhengig av fukthalt i trevirke og dens overflate.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt og skal før montering lagres minst 7 dager i romsklima der montering skal skje. Dette for å unngå tørkproblemer.

3. MILJØPÅVIRKNING

Hvis panelerne utsettes for langvarig luftfuktighet over 20% kan det utvikles mugg på overflaten.

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

(De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SUPPORT

<i>Produsent</i>	NWP AB
<i>Organisasjonsnr.</i>	SE 556133-4870
<i>Adresse</i>	BOX 213
<i>Postnr. og poststed</i>	SE- 83123 Östersund
<i>Telefon</i>	+46 644 10190
<i>Telefaks</i>	+46 644 10972
<i>E-post</i>	ola.wilhelmsson@norrskog.se
<i>Internettadresse</i>	www.norrskogwoodproducts.se