

# PRESTANDADECLARATION

## Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont

### Byggprodukt

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN 14915:2013. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

### Byggproduktens avsedda användning

Invändig eller utvändig panel för väggar eller innertak.

### Tillverkare

Företag: Norrskog Wood Products AB  
Adress: Box 213  
83123 Östersund  
Sverige  
Telefon: 010-1502640  
E-post: [byggprodukter@norrskog.se](mailto:byggprodukter@norrskog.se)  
Hemsida: [www.norrskog.se](http://www.norrskog.se)

### System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4. Produktionen består av tämligen standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven krävs normalt ingen typprovning. Om till exempel ett annat träslag skall användas eller om produkten skall få någon ny typ av behandling måste dock deklarationen ses över. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

### Angivna prestanda

Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2013 Träpaneler – Egenskaper, provning och kontroll samt märkning.

<i>Väsentliga egenskaper</i>	<i>Prestanda (deklarerade värden)</i>
Träslag/träslagsgrupp	PNSY: furu ( <i>Pinus sylvestris</i> ) eller PCAB: gran ( <i>Picea abies</i> )
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Minimitjocklek	6 mm
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d2 (CWFT enligt SS-EN 14915:2013, Tabell 1; minsta medeldensitet 390 kg/m <sup>3</sup> ; minsta totaltjocklek 9

mm, minsta tjocklek 6 mm).

Formaldehydklass	E1
Innehåll av pentaklorfenol	Inget
Vattenånggenomsläpplighet	60 (se SS-EN 14915, avsnitt 5.4)
Ljudabsorptionskoefficient	0,10/0,30 (se SS-EN 14915:2013, avsnitt 5.5)
Värmeledningstal	0,11 (se SS-EN 14915:2013, avsnitt 5.6)
Naturlig beständighetsklass	4 (enligt SS-EN 350:2016)

Att prestanda för vår byggprodukt sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Krokom den 28 augusti 2017.

*Norrskog Wood Products AB*

*Stefan Ekstedt*

.....

*Stefan Ekstedt, Platschef Byggprodukter*