

# SÄKERHETS DATABLAD

Engwall och Claesson AB



Omarbetad: 2005-10-28

Version nr: 3.0

Ersätter datum: 2000-12-05

## Lasol Fasad Matt (vattenburen)

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

<b>HANDELSNAMN</b>	Lasol Fasad Matt (vattenburen)
<b>SYNONYMER</b>	Alkydfärg
<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>	Målning av trä utvändigt.

<b>Företag</b>	Engwall och Claesson AB
<b>Adress</b>	Götlundagatan 11
<b>Postnr/Ort</b>	124 71 Bandhagen
<b>Hemsida</b>	www.eoc.se
<b>Telefon</b>	08-860350
<b>Fax</b>	08-999003
<b>Kontaktperson</b>	Hans Claesson

<b>Nödtelefon</b>	<b>Biståndstyp</b>
08-331231 eller 112	Giftinformationscentralen

### 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Beredning av vattenburen alkydemulsion.

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc. (vikt-%)	Klassificering
1	bronopol	200-143-0	52-51-7	0,015	Xn, N, R21/22-R37/38-R41-R50
2	kathon	247-500-7	26172-55-4	< 0,0005	T, N, R23/24/25 - R34 - R43 - R50/53
3	Jod-2-proponylbutylkarbonat	259-627-5	55406-53-6	0,1	Xn,N, R20/22-R41-R50
4	metyltio-4-t-butylamino-6-cyklopropyl-s-triazin	248-872-3	28159-98-0	< 0,05	Xi, N, R43 - R50/53
5	kobolt	231-158-0	1440-48-4	0,02	Xi; R42/43, R53
6	ammoniaklösning 25%	215-647-6	1336-21-6	<1	C, N, R34 - R50
7	aktiv 8 HGL	--	--	0,08	T, N; R25, R36/38, R50/53
8	pigment	--	--	20-40	--
9	bindemedel	--	--	20-40	--
10	vatten	7732-18-5	231-791-2	20-40	--

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Conc.=koncentration

Se punkt 16 för riskfrasernas betydelse. Hygieniska gränsvärden framgår under punkt 8 om sådana finnes.

### 3. FARLIGA EGENSKAPER

#### HÄLSA

Produkten bedöms inte medföra någon fara för hälsan.

#### BRAND OCH EXPLOSION

Brand - eller explosionsfara föreligger ej.

#### MILJÖ

Produkten bedöms ej medföra någon fara för miljön.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### INANDNING

Frisk luft och vila.

#### HUDKONTAKT

Tag genast av förorenade kläder och skor. Tvätta huden med tvål och vatten.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i några minuter. Till läkare om besvär kvarstår.

# SÄKERHETS DATABLAD

Engwall och Claesson AB



Omarbetad: 2005-10-28

Version nr: 3.0

Ersätter datum: 2000-12-05

## Lasol Fasad Matt (vattenburen)

### FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare för rådgivning.

### 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER



#### SLÄCKMEDEL

Brand kan släckas med pulver, skum eller koldioxid.

#### OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej direkt vattenstråle.

#### BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

#### PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat. Kyl behållare som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt. Vid brand bildas tjock rök innehållande bland annat koloxid, koldioxid och nitrösa gaser.

#### INFORMATION

Låt ej släckvatten eller spill rinna ut i avloppet.

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP



#### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Sörj för god luftväxling. Undvik inandning av ångor. Använd skyddsutrustning som framgår under punkt 8.

#### SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

#### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Valla in med vermikulit, sand, jord eller annat inert absorptionsmedel och samla upp. Uppsamlat material läggs i förslutbara behållare. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, använd inte lösningsmedel. Uppsamlat material är övrigt avfall.

### 7. HANTERING OCH LAGRING



#### HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik kontakt med ögon och hud. Undvik inandning av ångor och sprutdimma. Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare, eftersom det inte är något tryckkärl. Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalbehållaren. Tillse att gällande arbetsmiljöregler efterlevs.

#### LAGRING

Förvaras vid en temperatur mellan 5 och 35°C på en torr och välventilerad plats.

Öppnad behållare skall återförslutas och förvaras i upprätt läge för att förhindra risk för läckage.

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD



#### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation.

#### Hygieniskt gränsvärde:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m <sup>3</sup>	År	Anm.
Ammoniaklösning 25%	1336-21-6	8 h	25	18	1190	--

#### ANDNINGSSKYDD

Vid risk för inandning av ångor, sprutdimma eller slipdamm skall andningsmask användas (halvmask med partikelfilter P2).

# SÄKERHETSDATABLAD

Engwall och Claesson AB



Omarbetad: 2005-10-28

Version nr: 3.0

Ersätter datum: 2000-12-05

## Lasol Fasad Matt (vattenburen)

### ÖGONSKYDD

Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon.

### HANDSKYDD

Vid risk för långvarig och upprepad kontakt med produkten, använd skyddshandskar av bomull, plast eller syntetgummi. Barriärkräm kan användas för att skydda huden mot exponering. Krämen får inte appliceras på hud som redan är kontaminerad.

### HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<b>Form</b>	viskös vätska.
<b>Färg</b>	vit.
<b>Lukt</b>	svag ammoniaklukt.
<b>Löslighet</b>	lösligt i vatten.
<b>pH</b>	ca 8.
<b>Densitet</b>	1,35 gram/cm <sup>3</sup> .

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### STABILITET

Stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

### REAGERAR MED

Oxiderande ämnen, starka baser och starka syror.

### FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Vid termisk sönderdelning bildas koloxid, koldioxid och nitrösa gaser.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### HUDKONTAKT

Långvarig eller ofta upprepad kontakt kan avfetta huden och ge upphov till torr hud eller hudsprickor, vilket kan leda fram till kontakteksem.

### FÖRTÄRING

Förtäring av större mängd kan orsaka illamående och kräkningar.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten bedöms inte vara skadlig för miljön.

## 13. AVFALLSHANTERING

### GENERELLT

Rester, spill och ej rengjort tomemballage är övrigt avfall. Destrueras vid godkänd destruktionsanläggning. Kontakta kommunen eller SAKAB.

### AVFALLSGRUPP

Föreslagna EWC-koder: 20 01 28 alternativt 08 01 12

# SÄKERHETS DATABLAD

Engwall och Claesson AB



Omarbetad: 2005-10-28

Version nr: 3.0

Ersätter datum: 2000-12-05

## Lasol Fasad Matt (vattenburen)

### 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej bedömt

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Ej märkningspliktig kemisk produkt enligt KIFS 2005:5.

### 16. ANNAN INFORMATION

#### FÖRTECKNING ÖVER RISKFRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 2

Nr.	Text
R20/22	Farligt vid inandning och förtäring.
R21/22	Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R23/24/25	Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R25	Giftigt vid inandning.
R34	Frätande.
R36/38	Irriterar ögonen och huden.
R37/38	Irriterar andningsorganen och huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R42/43	Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R50/53	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R53	Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

I denna version har punkt 2 ändrats.

#### LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR

Säkerhetsdatablad framtaget av Miljö- och Marknadssupport AB. Godkänt av Engwall och Claesson AB.